

SI 1555 part 1

March 2008

Amendment No. 1

September 2009

תקן ישראלי ת"י 1555 חלק 1

אדר ב התשס"ח – מרס 2008

גיליון תיקון מס' 1

תשרי התש"ע - ספטמבר 2009

מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי חוץ

Installation of mosaic and ceramic flooring and cladding system in buildings:
Exterior cladding

מכון התקנים הישראלי
The Standards Institution of Israel



גיליון תיקון זה הוכן ואושר על ידי הוועדה הטכנית 110 – אריחים ואבן לחיפוי קירות ורצפה, בהרכב זה:

- | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות | - | מוני בן בסט |
| איגוד התעשייה הקיבוצית | - | אלי כהן |
| איגוד לשכות המסחר בישראל | - | מיכאל אוגוסטין |
| הטכניון | - | רינה וסרמן |
| המועצה הישראלית לצרכנות | - | ראובן כץ |
| התאחדות הקבלנים והבונים בישראל | - | הנרי וולמן, אהרון ספיר |
| התאחדות התעשיינים בישראל | - | חנן גרבולסקי, יורם חדד, חיים שלמה |
| מכון התקנים הישראלי – אגף הבניין | - | דני שניידר (יו"ר) |
| משרד הבינוי והשיכון | - | לזר פלדמן |
| רשות ההסתדרות לצרכנות | - | אבי ג'נח |

נורית הולצינגר ריכזה את עבודת הכנת גיליון התיקון.

הודעה על גיליון תיקון

גיליון תיקון זה מעדכן את

התקן הישראלי ת"י 1555 חלק 1 ממרס 2008

עדכניות התקן

התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה. המשתמשים בתקנים יודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו. מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

תוקף התקן

תקן ישראלי על עדכניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות. יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף 60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.

סימון בתו תקן

כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:



זכויות יוצרים

© אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

פרק א - עניינים כלליים

סעיף 1.1. חלות התקן

במשפט השני יושמטו המילים: "באמצעות דבקים, בשיטת ההדבקה בסירוק (ראו הגדרה 1.3.10)".

פרק ד - תכנון

סעיף 4.1. כללי

בעמוד 9, לאחר המשפט:

"הגובה המקסימלי של החיפוי מעל מפלס הכניסה הקובעת לבניין יהיה בהתאם לשטח האריחים, כנקוב

בטבלה 1", יוסף המשפט:

נוסף על כך, חיפוי מבנים הנמצאים על גג הבניין בנסיגה מגבולותיו החיצוניים יעשה בהתאם להנחיות מפורטות של המתכנן.

טבלה 1 – גובה מקסימלי לחיפוי בלוחות פסיפס ובאריחי קרמיקה

הכתוב בטבלה יושמט, ובמקומו יכתב:

הערות	שטח גב האריח, מקס' (מ"ר)	גובה החיפוי
לבחירת הדבק המתאים ראו טבלה 2 בק"כ 1555 חלק 1	עד 0.04 (ועד בכלל) ^(א)	בניין רב קומות (הגדרה 1.3.23)
	עד 0.135 (ועד בכלל) ^(א)	בניין גבוה (הגדרה 1.3.22) ובניין רגיל (הגדרה 1.3.21)
	עד 0.18 (ועד בכלל) ^(א)	בניין נמוך (הגדרה 1.3.20)
הערה לטבלה:		
(א) למעט חיפוי בלוחות פסיפס המצוינים בסעיף 2.1.2. גובה החיפוי בלוחות אלה לא יהיה גדול מ-4 מ'.		

